

Tramoggia scarica detriti

Codice: ED TRA 1000 G



Specifiche tecniche

Altezza totale	Larghezza bocca entrata	Lunghezza bocca entrata	Dimensione bocca uscita	Peso
1.010 mm	580 mm	360 mm	390 mm	Kg. 14,00

Descrizione e istruzioni per un corretto utilizzo

La tramoggia scarica detriti Starplast viene realizzata tramite stampaggio rotazionale, con materiale polietilene lineare a media densità di prima scelta che le rende particolarmente resistenti agli urti, alle abrasioni, ed ai raggi solari UV.

INDICAZIONI DI UTILIZZO

- La tramoggia va posizionata sull'apposito supporto in ferro cod. ED STR 800 Z fornito separatamente;
- Prima di posizionare la tramoggia sul supporto accertarsi che lo stesso sia ben ancorato e serrato sul ponteggio o altro supporto;
- La tramoggia impilabile è utilizzabile sia singolarmente che con la bocca tramoggia fornita separatamente. L'assieme dei due elementi tramoggia e bocca deve essere bloccato con viti autofilettanti non incluse nella fornitura;
- La bocca della tramoggia impilabile è fornita con invito per tubo scarica detriti cieco, per evitare la fuoriuscita della polvere durante l'utilizzo. È possibile asportare il coperchio utilizzando un semplice taglierino, usando la dovuta precauzione, sulla linea di pretaglio dello stesso. Al fine di facilitare l'asportazione del coperchio cieco consigliamo di scaldare la zona di taglio ad una temperatura di circa 60°.