STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

BioBlu IAP CAM: Base, Irrigazione e Idraulico

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 237, 251, 252.

2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso acque meteoriche
D.M. 10 marzo 2020 n.63

Cap. H Gestione del verde pubblico
Specifiche tecniche punto 2: riuso delle acque

I CAM sono requisiti ambientali definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e adottati nell'ambito degli appalti pubblici.
La loro applicazione è obbligatoria nelle procedure di affidamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Sono rivolti principalmente a progettisti, stazioni appaltanti, imprese di costruzione, direttori dei lavori e fornitori, ai quali offrono criteri tecnici per selezionare materiali, prodotti e soluzioni con migliori prestazioni ambientali.

I CAM hanno l'obiettivo di ridurre gli impatti lungo l'intero ciclo di vita dell'opera e dei prodotti impiegati, favorendo:

- **l'utilizzo di materie prime seconde e materiali riciclati;**
- **la riduzione del consumo di risorse naturali;**
- **la durabilità, la possibilità di recupero e la riciclabilità dei prodotti;**
- **la limitazione delle emissioni e della produzione di rifiuti;**
- **la tracciabilità dei materiali e la verifica delle prestazioni attraverso documentazione e certificazioni riconosciute.**

La conformità ai CAM deve essere dimostrata mediante specifiche evidenze documentali, quali certificazioni ambientali, dichiarazioni del produttore, rapporti di prova o altre verifiche previste dalla normativa applicabile.

in questa sezione sono riportati i prodotti starplast conformi ai requisiti cam, con le relative caratteristiche tecniche e i prezzi aggiornati, per supportare la corretta scelta e prescrizione delle soluzioni nelle diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'opera.

Dissabbiatore
DIS

Deoliatore statico
DEO

Deoliatore a coalescenza
DEC

Tratt. in continuo acque meteoriche
deoliatore con by-pass incorporato
DEC CB / MB

Impianto prima pioggia in accumulo
scarico in acque superficiali
IPPA AS / NR / AB / VF

Impianto prima pioggia in accumulo scarico su suolo
IPPA T4

Impianto trattamento acque meteoriche
n continuo
IPC

Serbatoi da interro
SEI





Impianto recupero acque piovane
BIOBLU

Modulare continuo
SEI MC

Impianto prima pioggia in accumulo da esterno
IPPE AS


IMPIANTO RECUPERO ACQUE PIOVANE **IAP**

BASE



icona	modello	Volume totale	Lu x La x h	troppo pieno he / hu	Ø in/out	tappi Ø cm	filtro foglie	
		litri	cm	cm	mm	60		
						n.	tipo	
	**IAP N 2000 BA CAM**	**2.020**	210 x 125 x 133	113 / 111	125	1	interno	
	**IAP N 3000 BA CAM**	**2.930**	290 x 125 x 133	113 / 111	125	1	interno	
	**IAP N 5000 BA CAM**	**5.000**	245 x 175 x 199	166 / 164	125	1	interno	
	**IAP N 6000 BA CAM**	**5.870**	238 x 186 x 233	205 / 203	125	1	interno	
	IAP N 9000 BA CAM	**8.650**	285 x 210 x 266	238 / 236	125	1	interno	
	**IAP MP 5000 BA CAM**	**4.600**	451 x 125 x 133	113 / 111	125	2	interno	
	**IAP MP 7000 BA CAM**	**6.600**	632 x 125 x 133	113 / 111	125	2	interno	
	**IAP MP 9000 BA CAM**	**8.600**	813 x 125 x 133	113 / 111	125	2	interno	
	**IAP MM 7500 BA CAM**	**7.200**	355 x 176 x 221	192 / 190	125	2	interno	
	**IAP MM 8500 BA CAM**	**8.500**	415 x 176 x 221	192 / 190	125	2	interno	
	IAP MM 10000 BA CAM	**10.000**	445 x 176 x 221	192 / 190	125	2	interno	
	**IAP N 10000 BA CAM**	**10.000**	272 x 250 x 265	238 / 236	125	2	interno	
	**IAP M 12000 BA CAM**	**12.750**	440 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno	
	**IAP MN 15000 BA CAM**	**14.880**	465 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno	
	**IAP M 18000 BA CAM**	**18.980**	620 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno	
	**IAP MN 21000 BA CAM**	**21.100**	645 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno	
	**IAP M 24000 BA CAM**	**25.200**	800 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno	
	**IAP M 30000 BA CAM**	**31.420**	980 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno	
	**IAP M 36000 BA CAM**	**37.650**	1.160 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno	
	**IAP M 42000 BA CAM**	**43.870**	1.340 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno	

IMPIANTO RECUPERO ACQUE PIOVANE **IAP**

IDRAULICO

icona	modello	Volume totale	serb. di servizio	Lu x La x h	troppo pieno he / hu	Ø in/out	tappi Ø cm 60	filtro foglie
		litri	litri	cm	cm	mm	n.	tipo
	**IAP N 2000 ID CAM**	**2.020**	30	210 x 125 x 133	113 / 111	125	1	interno
	**IAP N 3000 ID CAM**	**2.930**	30	290 x 125 x 133	113 / 111	125	1	interno
	**IAP N 5000 ID CAM**	**5.000**	30	245 x 175 x 199	166 / 164	125	1	interno
	**IAP N 6000 ID CAM**	**5.870**	30	238 x 186 x 233	205 / 203	125	1	interno
	**IAP N 9000 ID CAM**	**8.650**	30	285 x 210 x 266	238 / 236	125	1	interno
	**IAP MP 5000 ID CAM**	**4.600**	30	451 x 125 x 133	113 / 111	125	2	interno
	**IAP MP 7000 ID CAM**	**6.600**	30	632 x 125 x 133	113 / 111	125	2	interno
	**IAP MP 9000 ID CAM**	**8.600**	30	813 x 125 x 133	113 / 111	125	2	interno
	**IAP MM 7500 ID CAM**	**7.200**	30	355 x 176 x 221	192 / 190	125	2	interno
	**IAP MM 8500 ID CAM**	**8.500**	30	415 x 176 x 221	192 / 190	125	2	interno
	**IAP MM 10000 ID CAM**	**10.000**	30	445 x 176 x 221	192 / 190	125	2	interno
	**IAP N 10000 ID CAM**	**10.000**	30	272 x 250 x 265	238 / 236	125	2	interno
	**IAP M 12000 ID CAM**	**12.750**	30	440 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	**IAP MN 15000 ID CAM**	**14.880**	30	465 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	**IAP M 18000 ID CAM**	**18.980**	30	620 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	IAP MN 21000 ID CAM	**21.100**	30	645 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	**IAP M 24000 ID CAM**	**25.200**	30	800 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	**IAP M 30000 ID CAM**	**31.420**	30	980 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	**IAP M 36000 ID CAM**	**37.650**	30	1.160 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	**IAP M 42000 ID CAM**	**43.870**	30	1.340 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno

IRRIGAZIONE

icona	modello	Volume totale	Lu x La x h	troppo pieno he / hu	Ø in/out	tappi Ø cm 60	filtro foglie
		litri	cm	cm	mm	n.	tipo
	**IAP N 2000 IR CAM**	**2.020**	210 x 125 x 133	113 / 111	125	1	interno
	**IAP N 3000 IR CAM**	**2.930**	290 x 125 x 133	113 / 111	125	1	interno
	**IAP N 5000 IR CAM**	**5.000**	245 x 175 x 199	166 / 164	125	1	interno
	**IAP N 6000 IR CAM**	**5.870**	238 x 186 x 233	205 / 203	125	1	interno
	**IAP N 9000 IR CAM**	**8.650**	285 x 210 x 266	238 / 236	125	1	interno
	**IAP MP 5000 IR CAM**	**4.600**	451 x 125 x 133	113 / 111	125	2	interno
	**IAP MP 7000 IR CAM**	**6.600**	632 x 125 x 133	113 / 111	125	2	interno
	**IAP MP 9000 IR CAM**	**8.600**	813 x 125 x 133	113 / 111	125	2	interno
	**IAP MM 7500 IR CAM**	**7.200**	355 x 176 x 221	192 / 190	125	2	interno
	**IAP MM 8500 IR CAM**	**8.500**	415 x 176 x 221	192 / 190	125	2	interno
	**IAP MM 10000 IR CAM**	**10.000**	445 x 176 x 221	192 / 190	125	2	interno
	**IAP N 10000 IR CAM**	**10.000**	272 x 250 x 265	238 / 236	125	2	interno
	IAP M 12000 IR CAM	**12.750**	440 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	**IAP MN 15000 IR CAM**	**14.880**	465 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	**IAP M 18000 IR CAM**	**18.980**	620 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	**IAP MN 21000 IR CAM**	**21.100**	645 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	**IAP M 24000 IR CAM**	**25.200**	800 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	**IAP M 30000 IR CAM**	**31.420**	980 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	**IAP M 36000 IR CAM**	**37.650**	1.160 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno
	**IAP M 42000 IR CAM**	**43.870**	1.340 x 210 x 266	238 / 236	125	2	interno