STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Degrassatore sottolavello

DEG SL T3

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 29.

ACQUE REFLUE DOMESTICHE | ***BIOLOGICO PRIMARIO***

DEGRASSATORE SOTTOLAVELLO **DEG SL**





LEGENDA

1. Ingresso
2. Camera di calma
3. Oli e grassi
4. Inerti
5. Camera di deflusso
6. Uscita
7. Tappo filettato Ø 200 PP con sfiato

RECAPITO FINALE DELLO SCARICO

T3
pubblica fognatura

NORME E CERTIFICAZIONI

Conforme alle norme:
UNI EN 1825 1:2005 e 1825-2:2003
Rispettano le prescrizioni:
D.lgs. n. 152 del 03/04/2006

FUNZIONE E UTILIZZO

Degrassatore casalingo realizzato in polietilene da installare sotto un normale lavello destinato al trattamento dei reflui che, prima di confluire nella fognatura pubblica, saranno privati delle sostanze flottanti come i grassi, gli oli animali e vegetali e anche delle sostanze solide come la sabbia e gli inerti. Il funzionamento si basa su un principio semplicissimo: gli oli e i grassi, grazie al peso specifico diverso dall'acqua, rimangono intrappolati nel contenitore tramite appositi stramazzi e sifoni presenti all'interno della vasca.
Per l'installazione si inserisce il tubo di scarico del lavello nell'ingresso posto sulla parte alta del separatore e si collega l'uscita allo scarico.
Un tappo filettato installato sulla struttura ne permette l'ispezione e la manutenzione, consistente nella rimozione degli oli dopo una verifica settimanale dello stato di deposito nella parte superiore della vasca. L'altezza massima dello strato di olio non deve superare la misura di 10 cm.

SCHEDA TECNICA

RENDIMENTI DEPURATIVI

Rimozione:	
sostanze flottanti	> 90%
Grassi e oli animali/vegetali	< 40 mg/l

TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume	NS	Lu x La x h	he / hu	Ø tubo in/out	tappi Ø cm	grassi		inerti		packaging	
		litri	l/s	cm	cm	mm	n.	Volume litri	h mm	Volume litri	h mm		
	DEG SL 20 T3 PS	**18**	**0,1**	36 x 23 x 30	27 / 23	32	200	4	6	10	14	37x24x31	

TABELLA ACCESSORI

icona	modello	descrizione	caratteristiche tecniche	
	MEN DEG	**mensola supporto sottolavello**	Lu 54 x La 23,5 x h 30 cm	
	POM DEG	**pompetta apiragrassi**	max 5 litri	
	KTUB DEG	**kit tubi flessibili + raccordi per adattamento allo scarico**		
	STARSINK	**attivatore biologico**	n.1 conf. da 20 stick (consigliato 1 stick a settimana)	