STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Dissabbiatore DIS CAM

DIS F CAM

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 237, 238.

2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso acque meteoriche
D.M. 10 marzo 2020 n.63

Cap. H Gestione del verde pubblico
Specifiche tecniche punto 2: riuso delle acque

I CAM sono requisiti ambientali definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e adottati nell'ambito degli appalti pubblici.
La loro applicazione è obbligatoria nelle procedure di affidamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Sono rivolti principalmente a progettisti, stazioni appaltanti, imprese di costruzione, direttori dei lavori e fornitori, ai quali offrono criteri tecnici per selezionare materiali, prodotti e soluzioni con migliori prestazioni ambientali.

I CAM hanno l'obiettivo di ridurre gli impatti lungo l'intero ciclo di vita dell'opera e dei prodotti impiegati, favorendo:

- **l'utilizzo di materie prime seconde e materiali riciclati;**
- **la riduzione del consumo di risorse naturali;**
- **la durabilità, la possibilità di recupero e la riciclabilità dei prodotti;**
- **la limitazione delle emissioni e della produzione di rifiuti;**
- **la tracciabilità dei materiali e la verifica delle prestazioni attraverso documentazione e certificazioni riconosciute.**

La conformità ai CAM deve essere dimostrata mediante specifiche evidenze documentali, quali certificazioni ambientali, dichiarazioni del produttore, rapporti di prova o altre verifiche previste dalla normativa applicabile.

in questa sezione sono riportati i prodotti starplast conformi ai requisiti cam, con le relative caratteristiche tecniche e i prezzi aggiornati, per supportare la corretta scelta e prescrizione delle soluzioni nelle diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'opera.

Dissabbiatore
DIS

Deoliatore statico
DEO

Deoliatore a coalescenza
DEC

Tratt. in continuo acque meteoriche
deoliatore con by-pass incorporato
DEC CB / MB

Impianto prima pioggia in accumulo
scarico in acque superficiali
IPPA AS / NR / AB / VF

Impianto prima pioggia in accumulo scarico su suolo
IPPA T4

Impianto trattamento acque meteoriche
n continuo
IPC

Serbatoi da interro
SEI

Impianto recupero acque piovane
BIOBLU

Modulare continuo
SEI MC

Impianto prima pioggia in accumulo da esterno
IPPE AS

ACQUE DI DILAVAMENTO | ***ATTIVITÀ***

DISSABBIATORE **DIS**

icona	modello	NS	piazzale scoperto	piazzale coperto	posti auto	Volume	Lu x La x h	he / hu	Ø tubo in/out	tappi Ø cm			
		l/s	m²	m²	n	litri	cm	cm	mm	20	40	60	
	**DIS L 500 F CAM**	1,0	**190**	**370**	**5**	450	80 x 80 x 116	99 / 97	125	-	1	-	
	**DIS C 800 F CAM**	2,0	**370**	**730**	**15**	840	130 x 130 x 97	78 / 76	125	1	1	-	
	**DIS C 1200 F CAM**	3,0	**550**	**1.100**	**25**	1.180	130 x 130 x 128	108 / 106	125	1	1	-	
	**DIS C 1600 F CAM**	4,0	**730**	**1.460**	**35**	1.680	130 x 130 x 172	153 / 151	125	1	1	-	
	DIS C 2000 F CAM	6,0	**1.100**	**2.190**	**50**	1.920	130 x 130 x 194	175 / 173	125	1	1	-	
	**DIS CX 2100 F CAM**	8,0	**1.460**	**2.910**	**70**	2.100	150 x 150 x 160	137 / 135	160	1	1	-	
	DIS CX 2600 F CAM	11,0	**1.820**	**3.640**	**90**	2.600	150 x 150 x 182	159 / 157	160	1	1	-	
	**DIS CS 3000 F CAM**	12,0	**2.190**	**4.370**	**105**	3.020	165 x 165 x 173	155 / 152	200	1	1	-	
	**DIS CS 3500 F CAM**	14,0	**2.550**	**5.100**	**125**	3.500	165 x 165 x 196	175 / 172	200	1	1	-	
	**DIS CS 4000 F CAM**	16,0	**2.910**	**5.820**	**145**	4.000	195 x 195 x 157	130 / 127	200	-	2	-	
	**DIS CS 4500 F CAM**	18,0	**3.280**	**6.550**	**160**	4.500	195 x 195 x 178	153 / 150	200	-	2	-	
	**DIS CS 5100 F CAM**	20,0	**3.640**	**7.280**	**180**	5.100	195 x 195 x 199	172 / 169	200	-	2	-	
	**DIS CR 5600 F CAM**	22,0	**4.000**	**8.000**	**200**	5.600	230 x 230 x 188	155 / 153	250	-	2	-	
	DIS CR 7000 F CAM	30,0	**5.460**	**10.910**	**270**	7.000	230 x 230 x 218	181 / 179	250	-	2	-	
	**DIS N 9000 F CAM**	35,0	**6.300**	**12.700**	**315**	7.520	285 x 210 x 234	195 / 192	315	-	-	1	
	DIS N 10000 F CAM	45,0	**8.100**	**16.300**	**400**	9.750	272 x 250 x 255	223 / 220	315	-	1	1	

ACQUE DI DILAVAMENTO | ***ATTIVITÀ***

DEOLIATORE STATICO **DEO**

icona	modello	NS	piazzale scoperto	piazzale coperto	posti auto	Volume totale	Volume oli	Volume inerti	Lu x La x h	he / hu	Ø tubo in/out	tappi Ø cm		
		l/s	m²	m²	n	litri	litri	litri	cm	cm	mm	20	40	
	**DEO C 800 F CAM**	2	**370**	**730**	**15**	840	20	200	130 x 130 x 97	78 / 76	125	1	1	
	**DEO C 1200 F CAM**	3	**550**	**1.100**	**25**	1.180	30	300	130 x 130 x 128	108 / 106	125	1	1	
	**DEO C 1600 F CAM**	4	**730**	**1.460**	**35**	1.680	40	400	130 x 130 x 172	153 / 151	125	1	1	
	DEO C 2000 F CAM	6	**1.100**	**2.190**	**50**	1.920	60	600	130 x 130 x 194	175 / 173	125	1	1	
	**DEO CX 2100 F CAM**	8	**1.460**	**2.910**	**70**	2.100	80	800	150 x 150 x 160	137 / 135	160	1	1	
	DEO CX 2600 F CAM	10	**1.820**	**3.640**	**90**	2.600	100	1.000	150 x 150 x 182	159 / 157	160	1	1	
	**DEO CS 3000 F CAM**	12	**2.190**	**4.370**	**105**	3.020	120	1.200	165 x 165 x 173	155 / 152	200	1	1	
	**DEO CS 3500 F CAM**	14	**2.550**	**5.100**	**125**	3.500	140	1.400	165 x 165 x 196	175 / 172	200	1	1	
	**DEO CS 4000 F CAM**	16	**2.910**	**5.820**	**145**	4.000	160	1.600	195 x 195 x 157	130 / 127	200	-	2	
	**DEO CS 4500 F CAM**	20	**3.640**	**7.280**	**180**	4.500	200	2.000	195 x 195 x 178	153 / 150	200	-	2	
	**DEO CS 5100 F CAM**	22	**4.000**	**8.000**	**200**	5.100	220	2.200	195 x 195 x 199	172 / 169	250	-	2	
	**DEO CR 5600 F CAM**	26	**4.730**	**9.460**	**235**	5.600	260	2.600	230 x 230 x 188	155 / 153	250	-	2	
	DEO CR 7000 F CAM	30	**5.460**	**10.910**	**270**	7.000	300	3.000	230 x 230 x 218	181 / 179	250	-	2	