STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Grate

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 260, 261.

PROLUNGHE

cod. gruppo	descrizione gruppo	articolo		caratteristiche dimensionali								
		icona	codice	Vol.	Lu	La	h	Ø DN	he	hu	Ø in/out	tappi ispezione
				litri		mm		mm		mm		Ø
PRO	Prolunga circolare		**PRO X 200**		200	200	300					200
			PRO X 400		400	400	300					400
			PRO X 600		600	600	300					600
PRO RQ	Prolunga rotonda/quadrata		**PRO RQ X 400/40**		400	400	220	220				
			PRO RQ X 400/40 TPP		400	400	220	220				
PRO MD	Prolunga rettangolare per serbatoi modulari		**PRO MD X 1200-10**		1.200	800	100					
			PRO MD X 1200-50		1.200	800	330					
PRO IAP	Prolunga alloggiamento sistema Bioblu		**PRO X 630 IAP**		630	630	100				125	600
SSM	Selle per posizionamento serbatoi		**SSM Y 2100**		810	2.450		880				
			SSMP Y 1250		1.150	1.730		620				
MEN DEG	Mensola supporto degrassatore		**MEN DEG**		540	230	30					
CNC	Cono alloggiamento pompe		**CNC X 112**		690	690	1.120					600
			CNC X 130		690	690	1.300					600

TAPPI / CHIUSINI / GRATE

TTP	Tappi		**TTP Y 140 BM**									140
			TTP Y 200 BM									200
			TTP Y 300 BF									300
			TTP Y 400 BM									400
			TTP Y 400 BF									400
			TTP Y 620 BM									620
			TTP Y 720 R			40						720
			TTP X 750 R			20						750
			TTP X 75-80		750	500						
CHI	Chiusino telescopico in materiale polimerico		**CHI Y 400-200**		300	300	115	250				
			CHI Y 600-400		500	500	160	400				
			CHI Y 800-600		840	840	225	630				
CHI MX	Telaio e chiusino carrabile Maxisol		**CHI Y 400 MXS**		2.500	1.000	160					
			CHI Y 400 MXL		3.000	1.900	165					
GRA	Grata antintrusione		**GRA Y 40-80 AC**		400	800						
			GRA Y 40-80 IX		400	800						
GRI	Griglia antitrusione		**GRI Y 600**				600					

caratteristiche idrauliche ed elettromeccaniche					materiali	descrizione	
portata	prevalenza	press. max	tensione	potenza			
l/min.	m.c.a.	bar	Volt	kW			
					PE	Prolunga di elevazione in PE Ø 200, h 300 mm.	
						Prolunga di elevazione in PE Ø 400, h 300 mm.	
						Prolunga di elevazione in PE Ø 600, h 300 mm.	
					PE	Prolunga di elevazione a bocca rettangolare/quadrata per inserimento pozzetti commerciali in PVC.	
						Prolunga di elevazione a bocca rettangolare/quadrata per inserimento pozzetti commerciali in PVC con tappo superiore.	
					PE	Torretta di elevazione da inserire su botola ovale dei serbatoi modulari per le ispezioni e manutenzioni normalmente utilizzate per vani di deoliazione.	
					PE	Prolunga in polietilene con alloggiamento fori di passaggio tubazioni a pressione.	
					Acciaio zincato	Sella in acciaio zincato per posizionamento serbatoio modulare fuori terra.	
					Acciaio verniciato	Sella in acciaio verniciato per posizionamento serbatoio modulare piccolo da esterno.	
					INOX	Mensola di supporto per degrassatore sottolavello con aggancio posteriore al mobile di contenimento.	
					PE	Contenitore in polietilene a formo troncoconica normalmente utilizzato per l'alloggio di elettropompe con predisposizione per tappo di chiusura diametro 600 mm.	
					PP	Tappo Ø 140 mm a baionetta.	
						Tappo Ø 200 mm, filetto maschio.	
						Tappo Ø 300 mm, baionetta femmina.	
						Tappo Ø 400 mm a baionetta.	
						Tappo Ø 400 mm baionetta femmina.	
						Tappo Ø 620 mm a baionetta maschio.	
						Coperchio Ø 720 a ribalta.	
						Coperchio Ø 750 mm a ribalta.	
						Coperchio rettangolare con chiusura a chiave.	
					PE / polimerico	Chiusino telescopico basculante Classe B125 imbocco prolunga Ø 200.	
						Chiusino telescopico basculante Classe B125 imbocco prolunga Ø 400.	
						Chiusino telescopico basculante Classe B125 imbocco prolunga Ø 600.	
					Acciaio al carbonio / polimerico	Telaio supporto chiusini vasca sollevamento Maxisol (MXS) per carrabilità D 400 con chiusino in materiale polimerico.	
						Telaio supporto chiusini vasca sollevamento Maxisol XL (MXL) per carrabilità D 400 con chiusino in materiale polimerico.	
					Acciaio zincato	Grata antintrusione rettangolare sagomata.	
					INOX		
					Acciaio al carbonio	Griglia antintrusione circolare Ø 600 mm.	