STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Pozzetti

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 256, 257, 258, 259.

POZZETTI / VASCHE / GRIGLIATURA / SEPARATORI

cod. gruppo	descrizione gruppo	articolo		caratteristiche dimensionali								
		icona	codice	Vol.	Lu	La	h	Ø DN	he	hu	Ø in/out	tappi ispezione
				litri		mm		mm		mm		Ø
POF	Pozzetto fiscale		**POF O 200 UNI125**	200	600	600	800		590	90	125/125	400
			POF O 200 UNI160	200	600	600	800		610	100	160/160	400
			POF O 125	150	600	600	570		380	330	125/125	400
			POF O 160	150	600	600	570		380	330	160/160	400
			POF O 200	150	600	600	570		380	330	200/200	400
POR	Pozzetto di raccordo		**POR O 125**	200	600	600	800		380	330	125/125	400
			POR O 160	200	600	600	800		380	330	160/160	400
			POR O 200	200	600	600	800		380	330	200/200	400
PRF	Pozzetto di raccordo per vasche fitodepurazione IN/OUT		**PRF 200 IN125 1T**	200	600	600	800		590	250	125/125	400
			PRF 200 IN125 2T	200	600	600	800		590	250	125/125	400
			PRF 200 IN125 3T	200	600	600	800		590	250	125/125	400
			PRF 200 IN160 1T	200	600	600	800		590	250	160/125	400
			PRF 200 IN160 2T	200	600	600	800		590	250	160/125	400
			PRF 200 IN160 3T	200	600	600	800		590	250	160/125	400
			PRF 200 OUT125 1T	200	600	600	800		220	350	125/125	400
			PRF 200 OUT125 2T	200	600	600	800		220	350	125/125	400
			PRF 200 OUT125 3T	200	600	600	800		220	350	125/125	400
			PRF 200 OUT160 1T	200	600	600	800		220	350	125/160	400
			PRF 200 OUT160 2T	200	600	600	800		220	350	125/160	400
			PRF 200 OUT160 3T	200	600	600	800		220	350	125/160	400
POC	Pozzetto di cacciata		**POC O 200**	200	600	600	800		640	160	125/80	400
			POC L 400	300	800	800	690		570	150	125/80	400
			POC L 500	500	800	800	1.090		970	150	125/80	400
			POC S 600	600	1.040	780	1.010		810	160	125/80	200/400
			POC S 750	750	1.040	780	1.300		1.080	160	125/80	200/400
PCL	Pozzetto cloratore		**PCL O 125**	150	600	600	570		380	330	125/125	400
			PCL O 160	150	600	600	570		380	330	160/160	400
PCN	Pozzetto contalitri		**PCN O 125**	150	600	600	570		380	380	32/1"	400
SCM P	Pozzetto scolmatore piccolo		**SCM P 125/125**		1.040	790	430				400x125x400	400
			SCM P 160/160		1.040	790	430				400x125x400	400
			SCM P 200/200		1.040	790	430				400x125x400	400
			SCM P 250/250		1.040	790	430				400x125x400	400

caratteristiche idrauliche ed elettromeccaniche						
portata	prevalenza	press. max	tensione	potenza	materiali	descrizione
l/min.	m.c.a.	bar	Volt	kW		
						Pozzetto fiscale ottagonale capacità 200 litri, conforme a quanto stabilito nel manuale UNICHIM.
					PE	Pozzetto fiscale ottagonale.
						Pozzetto di raccordo ottagonale capacità 150 litri, n. 3 tubazioni in ingresso e n.1 tubazione in uscita.
					PE	
					PE	Pozzetto di raccordo ingresso vasche di fitodepurazione modello ottagonale capacità 200 lt, con: - n.1 ingresso Ø 125 e n.1 uscita ø 125 - n.1 ingresso Ø 125 e n.2 uscita ø 125 - n.1 ingresso Ø 125 e n.3 uscita ø 125
						Pozzetto di raccordo ingresso vasche di fitodepurazione modello ottagonale capacità 200 lt, con: - n.1 ingresso Ø 160 e n. 1 uscita Ø 125 - n.1 ingresso Ø 160 e n. 2 uscita Ø 125 - n.1 ingresso Ø 160 e n. 3 uscita Ø 125
						Pozzetto di raccordo uscita vasche di fitodepurazione modello ottagonale capacità 200 lt, con: - n. 1 ingresso Ø 125 e n. 1 uscita Ø 125 - n. 2 ingresso Ø 125 e n. 1 uscita Ø 125 - n. 3 ingresso Ø 125 e n. 1 uscita Ø 125
						Pozzetto di raccordo uscita vasche di fitodepurazione modello ottagonale capacità 200 lt, con: - n. 1 ingresso Ø 125 e n. 1 uscita Ø 160 - n. 2 ingresso Ø 125 e n. 1 uscita Ø 160 - n. 3 ingresso Ø 125 e n. 1 uscita Ø 160
					PE	Pozzetto di cacciata ottagonale capacità 200 litri con tubo di ingresso Ø125 e tubo di uscita Ø80
						Pozzetto di cacciata liscio capacità 400 litri con tubo di ingresso Ø125 e tubo di uscita Ø80
						Pozzetto di cacciata liscio capacità 500 litri con tubo di ingresso Ø125 e tubo di uscita Ø80
						Pozzetto di cacciata stretto capacità 600 litri con tubo di ingresso Ø160 e tubo di uscita Ø80
						Pozzetto di cacciata stretto capacità 750 litri con tubo di ingresso Ø 160 e tubo di uscita Ø80
					PE	Pozzetto cloratore ottagonale capacità 150 litri, tubazioni IN/OUT Ø 125 mm
						Pozzetto cloratore ottagonale capacità 150 litri, tubazioni IN/OUT Ø 160 mm
					PE	Pozzetto in PE capacità 150 litri con tubazione interna nella quale è montato un contalitri per flussi in pressione
					PE Polimerico	Pozzetto scolmatore dotato di tre tronchetti per ingresso, uscita e by-pass. Le uscite sono dotate di tronchetti telescopici per l'adattamento alle tubazioni. All'interno del pozzetto è presente un deflettore dimensionato in funzione delle dimensioni della tubazione in uscita. Il pozzeto è altresì dotato di chiusino in materiae polimerico 400x400 B125.

cod. gruppo	descrizione gruppo	articolo		caratteristiche dimensionali								
		icona	codice	Vol.	Lu	La	h	Ø DN	he	hu	Ø in/out	tappi ispezione
				litri		mm		mm		mm		Ø
SCM G	Pozzetto scolmatore grande		**SCM G 315/315**		1.780	1.450	880				630x315x630	620
			SCM G 400/400		1.780	1.450	880				630x400x630	620
			SCM G 500/500		1.780	1.450	880				630x500x630	620
			SCM G 630/630		1.780	1.450	880				630x630x630	620
PVF	Pozzetto con valvola a farfalla motorizzata		**PVF S 600 D160**	600	1.040	780	1.050	150			160	200/400
			PVF S 600 D200	600	1.040	780	1.050	200			200	200/400
			PVF S 750 D250	750	1.040	780	1.300	250			250	200/400
			PVF S 750 D315	750	1.040	780	1.300	300			315	200/400
VDS	Vasca disperdente		**VDS CC 800**	840	1.300	1.300	1.030				125	400
			VDS CC 1200	1.180	1.300	1.300	1.330				125	400
			VDS CC 1600	1.680	1.300	1.300	1.780				125	400
POA	Vasca oleoassorbente		**POA C 800**	840	1.300	1.300	970				125	200/400
			POA C 2000	1.920	1.300	1.300	1.940				125	200/400
			POA C 4500	4.500	1.950	1.950	1.820				250	2x400
PGR	Pozzetto di grigliatura manuale		**PGR O 200**	200	600	600	800				125/125	
			PGR S 750	750	1.040	780	1.300				160/160	
FCC	Filtro coclea		**FCC Y 100 AUT**		1.450		900				100	
CLL BYE	Cestello raccolta plastiche INOX Bye Plast		**CLL Y BYE 550 PE**		550	500	2.100					
STR GRL	Griglia e stramazzo emergenza laminazione		**STR Y 100 GRL**									
CLL PE	Cestello grigliatura in PE BabySol	PE 	**CLL Y BBS 100 PE**				300	100				
			CLL Y BBS 200 PE				500	100				
CLL IX	Cestello di grigliatura INOX	INOX 	**CLL Y BBS 100 IX**				300	100				
			CLL Y BBS 200 IX				500	100				
			**CLL MXS Y 500**		500	300	800					
			CLL MXL Y 700		770	400	900					

caratteristiche idrauliche ed elettromeccaniche					materiali	descrizione	
portata	prevalenza	press. max	tensione	potenza			
l/min.	m.c.a.	bar	Volt	kW			
					PE	Pozzetto scolmatore dotato di tre tronchetti per ingresso, uscita e by-pass. Le uscite sono dotate di tronchetti telescopici per l'adattamento alle tubazioni. All'interno del pozzetto è presente un deflettore dimensionato in funzione delle dimensioni della tubazione in uscita. tappo di ispezione 620.	
			230		PE	Pozzetto in PE con valvola a farfalla e attuatore elettrico per l'intercettazione delle acque di prima pioggia. Il pozzetto è completo di tronchetti di ingresso e uscita in PE preassemblati e quadro elettrico di comando.	
			230				
			230				
			230				
					PE	Vasca in polietilene per la dispersione del refluo depurato negli strati superficiali del suolo mediante fori situati sulla parte inferiore della vasca.	
					PE	Vasca in polietilene contenente cuscini oleoassorbenti per la separazione degli idrocarburi dispersi nelle acque di dilavamento in genere.	
					PE	Pozzetto di grigliatura ottagonale capacità 200 lt., IN/OUT Ø 125 mm.	
						Pozzetto di grigliatura stretto capacità 750 lt., IN/OUT Ø 160 mm.	
250			400	0,25	INOX	Filtrococlea in acciaio INOX AISI 304 per la grigliatura fine (spaziatura 3 mm) delle acque reflue civili e/o industriali inclinata da installare in pozzetto o in canale prefabbricato.	
					INOX / PE	Cestello di separazione delle plastiche in acciaio inox comprensivo di paratia a galleggiante di chiusura imbocco da utilizzarsi su sistema BYEPLAST.	
					INOX / PE	Griglia di trattenimento solidi in acciaio inox inserita su stramazzo in PE posto in uscita alle vasche di laminazione. Il cestello è dotato di tubo di estrazione per la pulizia e la manutenzione.	
					PE	Cestello di grigliatura in PE con maniglia di estrazione installato su vasca tipo Babysol.	
					INOX	Cestello di grigliatura in acciaio INOX con maniglia di estrazione installato su vasca tipo Babysol.	
						Cestello di grigliatura in acciaio INOX con guida di estrazione per svuotamento corpi grossolani. Da installare su vasche tipo MXS.	
						Cestello di grigliatura in acciaio Inox con guida di estrazione per svuotamento corpi grossolani. Da installare su vasche tipo MXL.	