STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Raccordi

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 264, 265, 266, 267.

TUBI / GUARNIZIONI / RACCORDI

cod. gruppo	descrizione gruppo	articolo		caratteristiche dimensionali								
		icona	codice	Vol.	Lu	La	h	Ø DN	he	hu	Ø in/out	tappi ispezione
				litri		mm		mm		mm		Ø
TUB PP	Tubo di troppo pieno PP maschio	PP	**TUB PP Y 125M**								125	
			TUB PP Y 160M								160	
			TUB PP Y 200M								200	
			TUB PP Y 250M								250	
TUB GRNF	Tubo di troppo pieno PVC femmina	PVC	**TUB Y 125 GRNF**								125	
			TUB Y 160 GRNF								160	
			TUB Y 200 GRNF								200	
			TUB Y 250 GRNF								250	
TUB GRN	Tubo di troppo pieno PVC maschio	PVC	**TUB Y 125 GRN**								125	
			TUB Y 160 GRN								160	
			TUB Y 200 GRN								200	
			TUB Y 250 GRN								250	
KTUB	Tubi scarico degrassatore sottolavello		**KTB DEG sl**									
TDC	Tubo decantatore Bioblu		**TDC X 125**		160	320	1.800	125			125	
KIT AIR	Raccordo valvolato air-lif		**KIT Y AIR**					1" 1/4			1" 1/4	
ASP	Tubo aspirazione pompa principale		**ASP A 75**				2.400	65			65	
			ASP A 90				2.400	80			90	
			ASP A 110				2.400	100			110	
			ASP A 125				2.400	125			125	
			ASP A 160				2.400	150			160	
APP	Tubo aspirazione pompa pilota		**APP A 100**				2.400	1"			1"	
			APP A 114				2.400	1" 1/4			1" 1/4	
			APP A 112				2.400	1" 1/2			1" 1/2	
			APP A 200				2.400	2"			2"	
TUB A	Tubo ritorno flussimetro		**TUB A 63**				800	2" 1/2			2" 1/2	
TUB A	Tubo carico da acquedotto		**TUB A 50**				900	2"			2"	

caratteristiche idrauliche ed elettromeccaniche					materiali	descrizione	
portata	prevalenza	press. max	tensione	potenza			
l/min.	m.c.a.	bar	Volt	kW			
					PP	Tronchetto di tubo in PP liscio collegato a serbatoi/vasca tramite guarnizione labbro	
					PVC	Tronchetto di tubo in PVC con bicchiere Femmina collegato a serbatoi/vasca tramite guarnizione labbro	
					PVC	Tronchetto di tubo in PVC maschio collegato a serbatoi/vasca tramite guarnizione labbro	
					PVC	Tubi flessibili e raccordi per adatamento scarico degrassatore sottolavello conmpresi gli scarichi lavastoviglie	
					PE	Tubo in polietilene rototampato da inserire in ingresso agli impianti di recupero acque piovane per evitare turbolenze idrauliche all'interno dei serbatoi	
					Ottone	Raccordo con doppia valvola a sfera per la regolazione della portata dell'aria da inviare agli impianti biologici dotati di diffusori e air-lift per il ricircolo.	
					PE/Acciaio zincato	Tubazione in polietilene con terminale flangiato, valvola di fondo con filtro e piastra anti vortice per aspirazione pompa principale impianti antincendio sopra battente.	
					PE ghisa	Tubazione in polietilene con terminale flangiato, valvola di fondo con filtro per aspirazione pompa pilota impianti antincendio soprabattente	
					PE	Tubazione in polietilene per aggancio ritorno da flussimetro misuratore di portata per impianti antincendio soprabattente	
					PE	Tubazione in polietilene per carico acqua serbatoi per impianti antincendio soprabattente da abbinare con valvola a galleggiante di chiusura	

cod. gruppo	descrizione gruppo	articolo		caratteristiche dimensionali								
		icona	codice	Vol.	Lu	La	h	Ø DN	he	hu	Ø in/out	tappi ispezione
				litri		mm		mm		mm		Ø
GRN	Guarnizione a labbro		**GRN Y 50**					50				
			GRN Y 63					63				
			GRN Y 80					80				
			GRN Y 100					100				
			GRN Y 110					110				
			GRN Y 125					125				
			GRN Y 160					160				
			GRN Y 200					200				
			GRN Y 250					250				
RPP PP	Raccordo passaparete in polipropilene Inserimento da esterno		**RPP Y 034 PP**					3/4"				
			RPP Y 100 PP					1"				
			RPP Y 114 PP					1.1/4"				
			RPP Y 112 PP					1.1/2"				
			RPP Y 200 PP					2"				
RPP PO	Raccordo di transizione PE/Ottone		**RPP Y 020 PO**					20 / ½"				
			RPP Y 025 PO					25 / ¾"				
			RPP Y 032 PO					32 / 1"				
			RPP Y 040 PO					40 / 1¼"				
			RPP Y 050 PO					50 / 1½"				
			RPP Y 063 PO					63 / 2"				
RPP PX	Raccordo di Transizione PE/Inox		**RPP Y 020 PX**					20 / ½"				
			RPP Y 025 PX					25 / ¾"				
			RPP Y 032 PX					32 / 1"				
			RPP Y 040 PX					40 / 1¼"				
			RPP Y 050 PX					50 / 1½"				
			RPP Y 063 PX					63 / 2"				

caratteristiche idrauliche ed elettromeccaniche						
portata	preva-lenza	press. max	tensione	potenza	materiali	descrizione
l/min.	m.c.a.	bar	Volt	kW		
					EPDM	Guarnizione Ø 50 mm
						Guarnizione Ø 63 mm
						Guarnizione Ø 80 mm
						Guarnizione Ø 100 mm
						Guarnizione Ø 110 mm
						Guarnizione Ø 125 mm
						Guarnizione in EPDM Ø 160 mm
						Guarnizione in EDPM Ø 200 mm
						Guarnizione Ø 250 mm
					PP	Raccordo passaparete in PP 3/4" filettato maschio
						Raccordo passaparete in PP 1" filettato maschio
						Raccordo passaparete in PP 1"1/4 filettato maschio
						Raccordo passaparete in PP 1"1/2 filettato maschio
						Raccordo passaparete in PP 2" filettato maschio
					PE Ottone	Raccordo di transizione formato da tronchetto in polietilene saldato al serbatoio ed estremità filettata maschio in ottone.
					PE INOX	Raccordo di transizione formato da tronchetto in polietilene saldato al serbatoio ed estremità filettata maschio in acciaio INOX ASI 316.