STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

SEI MCC CAM

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 237, 249.

2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso acque meteoriche
D.M. 10 marzo 2020 n.63

Cap. H Gestione del verde pubblico
Specifiche tecniche punto 2: riuso delle acque

I CAM sono requisiti ambientali definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e adottati nell'ambito degli appalti pubblici.
La loro applicazione è obbligatoria nelle procedure di affidamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Sono rivolti principalmente a progettisti, stazioni appaltanti, imprese di costruzione, direttori dei lavori e fornitori, ai quali offrono criteri tecnici per selezionare materiali, prodotti e soluzioni con migliori prestazioni ambientali.

I CAM hanno l'obiettivo di ridurre gli impatti lungo l'intero ciclo di vita dell'opera e dei prodotti impiegati, favorendo:

- **l'utilizzo di materie prime seconde e materiali riciclati;**
- **la riduzione del consumo di risorse naturali;**
- **la durabilità, la possibilità di recupero e la riciclabilità dei prodotti;**
- **la limitazione delle emissioni e della produzione di rifiuti;**
- **la tracciabilità dei materiali e la verifica delle prestazioni attraverso documentazione e certificazioni riconosciute.**

La conformità ai CAM deve essere dimostrata mediante specifiche evidenze documentali, quali certificazioni ambientali, dichiarazioni del produttore, rapporti di prova o altre verifiche previste dalla normativa applicabile.

in questa sezione sono riportati i prodotti starplast conformi ai requisiti cam, con le relative caratteristiche tecniche e i prezzi aggiornati, per supportare la corretta scelta e prescrizione delle soluzioni nelle diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'opera.

Dissabbiatore
DIS

Deoliatore statico
DEO

Deoliatore a coalescenza
DEC

Tratt. in continuo acque meteoriche
deoliatore con by-pass incorporato
DEC CB / MB

Impianto prima pioggia in accumulo
scarico in acque superficiali
IPPA AS / NR / AB / VF

Impianto prima pioggia in accumulo scarico su suolo
IPPA T4

Impianto trattamento acque meteoriche
n continuo
IPC

Serbatoi da interro
SEI

Impianto recupero acque piovane
BIOBLU

Modulare continuo
SEI MC

Impianto prima pioggia in accumulo da esterno
IPPE AS

SEI CC/N/MP/MX

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi Ø cm 60 n.	
	**SEI MCO 24000 AG CAM**	**24.000**	462 x 462 x 232	2	*
	**SEI MCO 36000 AG CAM**	**36.000**	641 x 461 x 232	4	*
	**SEI MCO 48000 AG CAM**	**48.000**	821 x 461 x 232	4	*
	**SEI MCO 60000 AG CAM**	**60.000**	1001 x 461 x 232	4	*
	**SEI MCO 72000 AG CAM**	**72.000**	1181 x 461 x 232	6	*
	**SEI MCO 84000 AG CAM**	**84.000**	1361 x 461 x 232	7	*
	**SEI MCU 36000 AG CAM**	**36.000**	630 x 462 x 232	4	*
	**SEI MCU 48000 AG CAM**	**48.000**	810 x 461 x 232	5	*
	**SEI MCU 60000 AG CAM**	**60.000**	990 x 461 x 232	5	*
	**SEI MCU 72000 AG CAM**	**72.000**	1.170 x 461 x 232	7	*
	**SEI MCU 84000 AG CAM**	**84.000**	1.350 x 461 x 232	8	*
	**SEI MCC 114000 AG CAM**	**114.000**	1.000 x 1.001 x 232	5	*
	**SEI MCC 126000 AG CAM**	**126.000**	1.180 x 1.001 x 232	9	*
	**SEI MCC 162000 AG CAM**	**162.000**	1.360 x 1.001 x 232	9	*
	**SEI MCC 186000 AG CAM**	**186.000**	1.540 x 1.010 x 232	9	*
	**SEI MX 60000 AG CAM**	**61.614**	1.350 x 247 x 287	2	

* Esclusa saldatura in cantiere