STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Sensori e strumenti di controllo

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 280, 281.

cod. gruppo	descrizione gruppo	articolo		caratteristiche dimensionali								
		icona	codice	Vol.	Lu	La	h	Ø DN	he	hu	Ø in/out	tappi ispezione
				litri		mm		mm		mm		Ø
POM Z PE	Pompe di pressurizzazione da esterno	P	**POM Z P055 CME**					1"				
			POM Z P075 CME					1"				
RIC	Pompa di Ricircolo Kit Completo	K	**KIT Z RIC037 MM**									
EQU	Pompa di Equalizzazione Kit Completo		**KIT Z EQU037**									
MIS	Miscelatore Kit completo		**MIS Z 055**									

SENSORI / QUADRI ELETTRICI

SEN	Sensore di pioggia		**SENPI**									
SLO	Sensore di livello olio		**SLO Z 003**		230	250		300				
SLA	Sensore di livello olio Atex	ATEX	**SLA Z ATEX**									
SLG	Sensore di livello grassi		**SLG Z 002**									
SLV	Indicatore di livello Acqua a Colonna Visivo		**SLV Y 001**									
INT GAL	Interruttore a galleggiante	LG	**INT GAL P**		70							172
			INT GAL G		81							109
PRF	Pressoflussostato	PF	**PRF Z 080**					1" 1/4				
CEN IR	Centralina Irrigazione		**CEN Y IR**		580	300	600	1"				
CEN ID	Centralina Idraulica		**CEN Y ID**		580	300	600	1"				
KIT ACQ	Kit reintegro acquedotto		**KIT ACQ 220**									
QE PP	Quadro prima pioggia		**QE M037PP**		240	170	340					
QE PPC	Quadro Prima Pioggia con alimentatore sensore Cablato		**QE M 037 PPC**		240	170	340					
QE PP PMVF	Quadro prima pioggia con valvola a farfalla		**QE PP1 PMVF**		240	170	340					

caratteristiche idrauliche ed elettromeccaniche							
portata	prevalenza	press. max	tensione	potenza	materiali	descrizione	
l/min.	m.c.a.	bar	Volt	kW			
0÷83	45,1÷11,9	4,5	230	0,55		Elettropompe da esterno autoadescanti adatte alla pressurizzazione di acqua pulita o per uso autoclave con pressoflussostato integrato e programmazione della pressione di ripartenza.	
0÷100	44,9÷18,9	4,0	230	0,75			
0÷250			230	0,37		Pompa acque luride per il ricircolo dei fanghi 0,37 kW monofase, completa di tubazione di mandata e valvola di ritegno 1"1/4.	
0÷250			230	0,37		Pompa acque luride per la regolazione della portata monofase potenza 0,37 kW completa di tubazione di mandata 1"1/4 con stacco valvolato per la regolazione della portata.	
			400	0,55		Miscelatore sommerso con elica autopulente a due pale motore trifase potenza 0,55 kW completo di dispositivo di ancoraggio alla vasca.	
			24		Acciaio verniciato	Sensore di pioggia capacitivo riscaldato comprensivo di alimentatore 12v da allacciare a quadro prima pioggia	
			12		INOX/PE	Sensore di livello olio composto di n. 2 galleggianti per il livellamento contatto ad aste regolabili per segnalazione livello olio da abbinare a quadro allarme QE ALL Z3 SM (non compreso).	
			230			Sonda di livello olio a norma ATEX per rilevamento olio su deoliatori completo di quadro elettrico di comando.	
			230			Dispositivo di allarme per il livello dei grassi comprensivo di unità di controllo e sonda di tipo capacitivo (monofase).	
						Indicatore di livello visivo da inserire all'esterno dei serbatoi	
					PE Poliuretano	Interruttore di livello a galleggiante completo di cavo e contrappeso.	
		10	230	1,5		Pressoflussostato elettronico monofase per il comando diretto di elettropompe ed il controllo contro la marcia a secco.	
		1,4-4,6	230	1,5		Centralina di comando sistema di recupero acque piovane tipo IRRIGAZIONE comprensiva di pressostato, vaso di espansione, valvola di non ritorno, quadro elettrico e telaio in acciaio INOX per aggancio a muro.	
		1,4-4,6	230	1,5		Centralina di comando sistema di recupero acque piovane tipo IDRAULICO comprensiva di pressostato, vaso di espansione, valvola di non ritorno, quadro elettrico e telaio in acciaio INOX per aggancio a muro.	
		10	230			Kit preassemblato per reintegro acqua da acquedotto per sistemi di recupero completo di elettrovalvola con solenoide, interruttore a galleggiante e quadro di collegamento.	
			230	2,2	ABS	Quadro per impianto di prima pioggia monofase con ritardo avviamento pompa regolabile da 0 sec a 10gg. Potenza massima 2,2 kW.	
			230	2,2	ABS	Quadro elettrico monofase, per impianto prima pioggia, con ritardo avviamento pompa regolabile da 0 sec a 10 gg e alimentatore sensore di pioggia. Sensore non compreso.	
			230	2,2	ABS	Quadro prima pioggia con valvola a farfalla per comando e controllo due utenze monofase completo di timer di ritardo partenza pompa.	