STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Separatori

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 258, 259.

cod. gruppo	descrizione gruppo	articolo		caratteristiche dimensionali								
		icona	codice	Vol.	Lu	La	h	Ø DN	he	hu	Ø in/out	tappi ispezione
				litri		mm		mm		mm		Ø
SCM G	Pozzetto scolmatore grande		**SCM G 315/315**		1.780	1.450	880				630x315x630	620
			SCM G 400/400		1.780	1.450	880				630x400x630	620
			SCM G 500/500		1.780	1.450	880				630x500x630	620
			SCM G 630/630		1.780	1.450	880				630x630x630	620
PVF	Pozzetto con valvola a farfalla motorizzata		**PVF S 600 D160**	600	1.040	780	1.050	150			160	200/400
			PVF S 600 D200	600	1.040	780	1.050	200			200	200/400
			PVF S 750 D250	750	1.040	780	1.300	250			250	200/400
			PVF S 750 D315	750	1.040	780	1.300	300			315	200/400
VDS	Vasca disperdente		**VDS CC 800**	840	1.300	1.300	1.030				125	400
			VDS CC 1200	1.180	1.300	1.300	1.330				125	400
			VDS CC 1600	1.680	1.300	1.300	1.780				125	400
POA	Vasca oleoassorbente		**POA C 800**	840	1.300	1.300	970				125	200/400
			POA C 2000	1.920	1.300	1.300	1.940				125	200/400
			POA C 4500	4.500	1.950	1.950	1.820				250	2x400
PGR	Pozzetto di grigliatura manuale		**PGR O 200**	200	600	600	800				125/125	
			PGR S 750	750	1.040	780	1.300				160/160	
FCC	Filtro coclea		**FCC Y 100 AUT**		1.450		900				100	
CLL BYE	Cestello raccolta plastiche INOX Bye Plast		**CLL Y BYE 550 PE**		550	500	2.100					
STR GRL	Griglia e stramazzo emergenza laminazione		**STR Y 100 GRL**									
CLL PE	Cestello grigliatura in PE BabySol	PE 	**CLL Y BBS 100 PE**				300	100				
			CLL Y BBS 200 PE				500	100				
CLL IX	Cestello di grigliatura INOX	INOX 	**CLL Y BBS 100 IX**				300	100				
			CLL Y BBS 200 IX				500	100				
			**CLL MXS Y 500**		500	300	800					
			CLL MXL Y 700		770	400	900					

caratteristiche idrauliche ed elettromeccaniche					materiali	descrizione	
portata	prevalenza	press. max	tensione	potenza			
l/min.	m.c.a.	bar	Volt	kW			
					PE	Pozzetto scolmatore dotato di tre tronchetti per ingresso, uscita e by-pass. Le uscite sono dotate di tronchetti telescopici per l'adattamento alle tubazioni. All'interno del pozzetto è presente un deflettore dimensionato in funzione delle dimensioni della tubazione in uscita. tappo di ispezione 620.	
			230		PE	Pozzetto in PE con valvola a farfalla e attuatore elettrico per l'intercettazione delle acque di prima pioggia. Il pozzetto è completo di tronchetti di ingresso e uscita in PE preassemblati e quadro elettrico di comando.	
			230				
			230				
			230				
					PE	Vasca in polietilene per la dispersione del refluo depurato negli strati superficiali del suolo mediante fori situati sulla parte inferiore della vasca.	
					PE	Vasca in polietilene contenente cuscini oleoassorbenti per la separazione degli idrocarburi dispersi nelle acque di dilavamento in genere.	
					PE	Pozzetto di grigliatura ottagonale capacità 200 lt., IN/OUT Ø 125 mm.	
						Pozzetto di grigliatura stretto capacità 750 lt., IN/OUT Ø 160 mm.	
250			400	0,25	INOX	Filtrococlea in acciaio INOX AISI 304 per la grigliatura fine (spaziatura 3 mm) delle acque reflue civili e/o industriali inclinata da installare in pozzetto o in canale prefabbricato.	
					INOX / PE	Cestello di separazione delle plastiche in acciaio inox comprensivo di paratia a galleggiante di chiusura imbocco da utilizzarsi su sistema BYEPLAST.	
					INOX / PE	Griglia di trattenimento solidi in acciaio inox inserita su stramazzo in PE posto in uscita alle vasche di laminazione. Il cestello è dotato di tubo di estrazione per la pulizia e la manutenzione.	
					PE	Cestello di grigliatura in PE con maniglia di estrazione installato su vasca tipo Babysol.	
					INOX	Cestello di grigliatura in acciaio INOX con maniglia di estrazione installato su vasca tipo Babysol.	
						Cestello di grigliatura in acciaio INOX con guida di estrazione per svuotamento corpi grossolani. Da installare su vasche tipo MXS.	
						Cestello di grigliatura in acciaio Inox con guida di estrazione per svuotamento corpi grossolani. Da installare su vasche tipo MXL.	