STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Trattamento in continuo IPC CAM

IPC AS CAM

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 237, 246, 247.

2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso acque meteoriche
D.M. 10 marzo 2020 n.63

Cap. H Gestione del verde pubblico
Specifiche tecniche punto 2: riuso delle acque

I CAM sono requisiti ambientali definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e adottati nell'ambito degli appalti pubblici.
La loro applicazione è obbligatoria nelle procedure di affidamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Sono rivolti principalmente a progettisti, stazioni appaltanti, imprese di costruzione, direttori dei lavori e fornitori, ai quali offrono criteri tecnici per selezionare materiali, prodotti e soluzioni con migliori prestazioni ambientali.

I CAM hanno l'obiettivo di ridurre gli impatti lungo l'intero ciclo di vita dell'opera e dei prodotti impiegati, favorendo:

- **l'utilizzo di materie prime seconde e materiali riciclati;**
- **la riduzione del consumo di risorse naturali;**
- **la durabilità, la possibilità di recupero e la riciclabilità dei prodotti;**
- **la limitazione delle emissioni e della produzione di rifiuti;**
- **la tracciabilità dei materiali e la verifica delle prestazioni attraverso documentazione e certificazioni riconosciute.**

La conformità ai CAM deve essere dimostrata mediante specifiche evidenze documentali, quali certificazioni ambientali, dichiarazioni del produttore, rapporti di prova o altre verifiche previste dalla normativa applicabile.

in questa sezione sono riportati i prodotti starplast conformi ai requisiti cam, con le relative caratteristiche tecniche e i prezzi aggiornati, per supportare la corretta scelta e prescrizione delle soluzioni nelle diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'opera.

Dissabbiatore
DIS

Deoliatore statico
DEO

Deoliatore a coalescenza
DEC

Tratt. in continuo acque meteoriche
deoliatore con by-pass incorporato
DEC CB / MB

Impianto prima pioggia in accumulo
scarico in acque superficiali
IPPA AS / NR / AB / VF

Impianto prima pioggia in accumulo scarico su suolo
IPPA T4

Impianto trattamento acque meteoriche
n continuo
IPC




Serbatoi da interro
SEI

Impianto recupero acque piovane
BIOBLU

Modulare continuo
SEI MC

Impianto prima pioggia in accumulo da esterno
IPPE AS

IMP. TRATT. ACQUE METEORICHE IN CONTINUO **IPC**

icona	modello	piazzale scoperto	NS	Volume utile totale	Lu x La x h*	he / hu
		m²	l/s	litri	cm	cm
	**IPC C 800 AS CAM**	**360**	2	**1.680**	464 x 130 x 110	78 / 76
	IPC C 1200 AS CAM	**450**	3	**2.360**	464 x 130 x 140	108 / 106
	IPC C 1600 AS CAM	**720**	4	**3.360**	464 x 130 x 185	153 / 151
	IPC C 2000 AS CAM	**1.090**	6	**3.840**	464 x 130 x 207	175 / 173
	IPC C 2100 AS CAM	**1.450**	8	**4.200**	504 x 150 x 172	137 / 135
	IPC C 2600 AS CAM	**1.810**	10	**5.200**	504 x 150 x 194	157 / 155
	**IPC C 3000 AS CAM**	**2.180**	12	**6.040**	608 x 165 x 186	161 / 159
	IPC C 3500 AS CAM	**2.720**	15	**7.000**	608 x 165 x 208	179 / 176
	IPC C 4000 AS CAM	**3.630**	20	**8.000**	668 x 195 x 166	130 / 127
	IPC C 4500 AS CAM	**4.540**	25	**9.000**	668 x 195 x 187	153 / 150
	IPC C 5100 AS CAM	**5.450**	30	**10.200**	668 x 195 x 208	172 / 169
	IPC C 5600 AS CAM	**6.360**	35	**11.200**	738 x 230 x 190	156 / 154
	IPC C 7000 AS CAM	**7.270**	40	**14.000**	738 x 230 x 227	186 / 184
	IPC N 9000 AS CAM	**9.090**	50	**15.040**	848 x 210 x 234	195 / 192
	**IPC M 18000 AS CAM**	**10.900**	60	**17.650**	848 x 210 x 234	206 / 201
	IPC M 24000 AS CAM	**14.540**	80	**23.420**	1.028 x 210 x 234	206 / 201
	IPC M 30000 AS CAM	**18.180**	100	**29.220**	1.208 x 210 x 234	206 / 201
	IPC M 36000 AS CAM	**21.810**	120	**35.060**	1.388 x 210 x 234	206 / 201
	IPC M 42000 AS CAM	**25.450**	140	**40.730**	1.568 x 210 x 234	206 / 201

tappi cm	tappi Ø cm			scolmatore			Volume inerti	Volume oli	
50x50	20	40	60	modello	Ø tubi In/by-pass	Ø tubi out			
	n.				mm	mm	litri	litri	
1	2	1	1	SCM P	160 / 60	125	200	20	
1	2	1	1	SCM P	160 / 60	125	300	30	
1	2	1	1	SCM P	200 / 200	125	400	40	
1	2	1	1	SCM P	250 / 250	160	600	60	
1	2	1	1	SCM P	250 / 250	160	800	80	
1	2	1	1	SCM P	250 / 250	160	1.000	100	
-	1	2	2	SCM G	315 / 315	200	1.200	120	
-	1	2	2	SCM G	315 / 315	200	1.500	150	
-	-	3	2	SCM G	315 / 315	200	2.000	200	
-	-	3	2	SCM G	315 / 315	250	2.500	250	
-	-	3	2	SCM G	400 / 400	250	3.000	300	
-	-	3	2	SCM G	400 / 400	315	3.500	350	
-	-	3	2	SCM G	400 / 400	315	4.000	400	
-	-	-	3	SCM G	400 / 400	315	5.000	500	
-	-	-	4	SCM G	400 / 400	315	6.000	600	
-	-	-	5	SCM G	400 / 400	315	8.000	800	
-	-	-	6	SCM G	400 / 400	315	10.000	1.000	
-	-	-	7	SCM G	400 / 400	400	12.000	1.200	
-	-	-	8	SCM G	400 / 400	400	14.000	1.400	