STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Tubi

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 262, 263, 264, 265.

TUBI / GUARNIZIONI / RACCORDI

cod. gruppo	descrizione gruppo	articolo		caratteristiche dimensionali								
		icona	codice	Vol.	Lu	La	h	Ø DN	he	hu	Ø in/out	tappi ispezione
				litri		mm		mm		mm		Ø
TUB EL	Tubo in/out per collegamento elettro-saldato		**TUB Y 63 EL**								63	
			TUB Y 75 EL								75	
			TUB Y 90 EL								60	
			TUB Y 110 EL								110	
			TUB Y 125 EL								125	
			TUB Y 160 EL								160	
			TUB Y 200 EL								200	
			TUB Y 250 EL								250	
TUB F	Tubo in/out per collegamento elettrosaldato flangiato		**TUB Y 63 F**					50			63	
			TUB Y 75 F					65			75	
			TUB Y 90 F					80			90	
			TUB Y 110 F					100			110	
			TUB Y 125 F					125			125	
			TUB Y 160 F					150			160	
			TUB Y 200 F					200			200	
			TUB Y 250 F					250			250	
			TUB Y 63 FPVC					50			63	
			TUB Y 75 FPVC					65			75	
			TUB Y 90 FPVC					80			90	
			TUB Y 110 FPVC					100			110	
			TUB Y 125 FPVC					125			125	
			TUB Y 160 FPVC					150			160	
			TUB Y 200 FPVC					200			200	
			TUB Y 250 FPVC					250			250	
TUB PEM	Tubo di troppo pieno PE maschio	PE 	**TUB PE Y 250M**		300	250	250				250	
			TUB PE Y 315M		300	315	315				315	
			TUB PE Y 400M		300	400	400				400	
			TUB PE Y 500M		300	500	500				500	
TUB PP	Tubo di troppo pieno PP femmina	PP 	**TUB PP Y 125F**		300	125	125				125	
			TUB PP Y 160F		300	160	160				160	
			TUB PP Y 200F		300	200	200				200	
			TUB PP Y 250F		300	250	250				250	

caratteristiche idrauliche ed elettromeccaniche					materiali	descrizione	
portata	prevalenza	press. max	tensione	potenza			
l/min.	m.c.a.	bar	Volt	kW			
					PE	Tubo PE elettrosaldato di collegamento.	
					PE acciaio zincato	Tronchetto di collegamento in PE elettrosaldato al serbatoio con attacco flangiato.	
					PE PVC	Tronchetto di collegamento in PE saldato al serbatoio con attacco a flangia in PVC.	
					PE	Tubo in Polietilene saldato al serbatoio / vasca con estremità normale per innesto tubazione con bicchiere o altro tipo di giunzione	
					PP	Tronchetto di tubo in PP bicchierato e guarnizione di tenuta collegato a serbatoi/vasca tramite guarnizione labbro	

TUBI / GUARNIZIONI / RACCORDI

cod. gruppo	descrizione gruppo	articolo		caratteristiche dimensionali								
		icona	codice	Vol.	Lu	La	h	Ø DN	he	hu	Ø in/out	tappi ispezione
				litri		mm		mm		mm		Ø
TUB PP	Tubo di troppo pieno PP maschio	PP	**TUB PP Y 125M**								125	
			TUB PP Y 160M								160	
			TUB PP Y 200M								200	
			TUB PP Y 250M								250	
TUB GRNF	Tubo di troppo pieno PVC femmina	PVC	**TUB Y 125 GRNF**								125	
			TUB Y 160 GRNF								160	
			TUB Y 200 GRNF								200	
			TUB Y 250 GRNF								250	
TUB GRN	Tubo di troppo pieno PVC maschio	PVC	**TUB Y 125 GRN**								125	
			TUB Y 160 GRN								160	
			TUB Y 200 GRN								200	
			TUB Y 250 GRN								250	
KTUB	Tubi scarico degrassatore sottolavello		**KTB DEG sl**									
TDC	Tubo decantatore Bioblu		**TDC X 125**		160	320	1.800	125			125	
KIT AIR	Raccordo valvolato air-lif		**KIT Y AIR**					1" 1/4			1" 1/4	
ASP	Tubo aspirazione pompa principale		**ASP A 75**				2.400	65			65	
			ASP A 90				2.400	80			90	
			ASP A 110				2.400	100			110	
			ASP A 125				2.400	125			125	
			ASP A 160				2.400	150			160	
APP	Tubo aspirazione pompa pilota		**APP A 100**				2.400	1"			1"	
			APP A 114				2.400	1" 1/4			1" 1/4	
			APP A 112				2.400	1" 1/2			1" 1/2	
			APP A 200				2.400	2"			2"	
TUB A	Tubo ritorno flussimetro		**TUB A 63**				800	2" 1/2			2" 1/2	
TUB A	Tubo carico da acquedotto		**TUB A 50**				900	2"			2"	

caratteristiche idrauliche ed elettromeccaniche					materiali	descrizione	
portata	prevalenza	press. max	tensione	potenza			
l/min.	m.c.a.	bar	Volt	kW			
					PP	Tronchetto di tubo in PP liscio collegato a serbatoi/vasca tramite guarnizione labbro	
					PVC	Tronchetto di tubo in PVC con bicchiere Femmina collegato a serbatoi/vasca tramite guarnizione labbro	
					PVC	Tronchetto di tubo in PVC maschio collegato a serbatoi/vasca tramite guarnizione labbro	
					PVC	Tubi flessibili e raccordi per adatamento scarico degrassatore sottolavello conmpresi gli scarichi lavastoviglie	
					PE	Tubo in polietilene rototampato da inserire in ingresso agli impianti di recupero acque piovane per evitare turbolenze idrauliche all'interno dei serbatoi	
					Ottone	Raccordo con doppia valvola a sfera per la regolazione della portata dell'aria da inviare agli impianti biologici dotati di diffusori e air-lift per il ricircolo.	
					PE/Acciaio zincato	Tubazione in polietilene con terminale flangiato, valvola di fondo con filtro e piastra anti vortice per aspirazione pompa principale impianti antincendio sopra battente.	
					PE ghisa	Tubazione in polietilene con terminale flangiato, valvola di fondo con filtro per aspirazione pompa pilota impianti antincendio soprabattente	
					PE	Tubazione in polietilene per aggancio ritorno da flussimetro misuratore di portata per impianti antincendio soprabattente	
					PE	Tubazione in polietilene per carico acqua serbatoi per impianti antincendio soprabattente da abbinare con valvola a galleggiante di chiusura	