STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Valigia

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 148, 149, 152.

ACCUMULO E RECUPERO DELLE ACQUE

SERBATOI DA ESTERNO **CLY**



FUNZIONE E UTILIZZO

Il serbatoio può essere utilizzato per lo stoccaggio di: acque piovane, acque di prima pioggia, accumuli per antincendio, acque reflue domestiche, percolato di discarica, acqua potabile, ecc.
Il serbatoio può essere forato in corrispondenza delle parti piane presenti per l'inserimento di tubi o raccordi.
Dotato di sfiato presente sul tappo di chiusura e attacchi di carico, scarico e svuotamento totale. I collegamenti al serbatoio vanno realizzati tramite giunti flessibili al fine di non sollecitare la sezione di collegamento.
Tappo di chiusura filettato femmina per evitare l'ingresso di materiale all'interno nel serbatoio.

NORME E CERTIFICAZIONI

Rispettano le prescrizioni

Regolamento n. 1935/2004/CE
Regolamento UE 10/2011
D.P.R. 777/82
D. M. n. 174 del 06/04/2004 e s.m.i.
Regolamento UE 2023/2006
Regolamento UE 2024/3190
D. M. 21/03/73

Idoneità al contatto con acqua potabile:

Rapporto di prova IIP n. 821LP/2021 del 20/10/2021

COLORAZIONI DEI SERBATOI

Tutti i serbatoi da esterno sono disponibili, su richiesta, anche nelle seguenti colorazioni:

verde



terracotta




grigio



SCHEDA TECNICA





LEGENDA


1. Vasca di contenimento acqua potabile o liquidi in genere compatibili con il PE
2. Tappo a baionetta femmina contro le infiltrazioni di acqua piovana
3. Sfiato
4. N. 3 o-ring per collegamento agli inserti in ottone
5. N. 3 inserti in ottone da 1"
6. Golfare di sollevamento

LEGENDA INSERTI

A	CARICO
B	SCARICO
C	SVUOTAMENTO TOTALE

DOVE SI USA

SCHEMA INSTALLAZIONE



ACCESSORI

PRO CHI GRI QAIR

ICONA

DISEGNO TECNICO

	h	La	dimensioni
CLY D ... Dado	A B C Lu		
CLY V ... Verticale	A B C Lu		
CLY CT ... Cisterna	A B C Lu		
CLY Q ... Quadrata	A B C Lu		
CLY P ... Panettone	A B C Lu		
CLY VA ... Valigia	A C B Lu		
CLY J ... Jolly	A Lu		

DADO D...



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi Ø cm 30 n.	sfiati n.	
	CLY 100 D055	**100**	53 x 53 x 49	1	1	
	CLY 200 D065	**200**	66 x 66 x 61	1	1	
	CLY 300 D075	**300**	74 x 74 x 72	1	1	

VALIGIA VA...



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi Ø cm 30 n.	sfiati n.	
	CLY 500 VA 65	**500**	99 x 65 x 105	1	1	

SOTTOSCALA ...



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi Ø cm 30 n.	sfiati n.	
	CLY 250 SC065	**250**	112 x 63 x 68	1	1	

SOTTOTETTO ...



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi Ø cm 30 n.	sfiati n.	
	CLY 300 ST055	**300**	160 x 55 x 47	1	1	