STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Valvole di ritegno

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 270, 271.

cod. gruppo	descrizione gruppo	articolo		caratteristiche dimensionali								
		icona	codice	Vol.	Lu	La	h	Ø DN	he	hu	Ø in/out	tappi ispezione
				litri		mm		mm		mm		Ø
VRF	Valvola di ritegno a palla		**VRF Y GHI 025**					1"				1"
			VRF Y GHI 032					1" 1/4				1" 1/4
			VRF Y GHI 040					1" 1/2				1" 1/2
			VRF Y GHI 050					2"				2"
			VRF Y GHI DN50					50				50
			VRF Y GHI DN65					65				65
			VRF Y GHI DN80					80				80
			VRF Y GHI DN100					100				100
			VRF Y GHI DN150					150				150
VAL FND	Valvola di fondo		**VAL Y 032 FND**					1"				
			VAL Y 040 FND					1" 1/2				
			VAL Y 050 FND					50				
			VAL Y 065 FND					65				
			VAL Y 080 FND					80				
			VAL Y 100 FND					100				
			VAL Y 150 FND					150				

FILTRAZIONE / MEMBRANE

FAG	Filtro antracite gravimetrico		**FAG CC 800**	840	1.300	1.300	970		780	760	125	200-400
			FAG CC 1200	1.280	1.300	1.300	1.280		1.080	1.060	125	200-400
FAG P	Filtro Antracite Gravimetrico con Pompa		**FAG CC 1200 P**									
CDR	Corpi di riempimento		**CDR Y 120**	120			200	38				
			CDR Y 500	500			25	10				
CNS	Porta cartuccia coalescenza Kit in Polietilene		**CNS X 85**				1.030	690				600
			CNS X 112				1.300	690				600
			CNS X 130				1.480	690				600
CCO	Cartuccia a coalescenza		**CCO X C 090**		350	350	740					
			CCO X C 115		350	350	1.020					
			CCO X C 135		350	350	1.315					
			CCO X CB 130		366	366	670					
			CCO X CB 185		435	435	950					

caratteristiche idrauliche ed elettromeccaniche						
portata	prevalenza	press. max	tensione	potenza	materiali	descrizione
l/min.	m.c.a.	bar	Volt	kW		
					Ghisa Sferoidale	valvola di ritegno a palla in ghisa filettata o flangiata per installazione su tubazioni di mandata pompa
					Ghisa Sferoidale/ ottone	Valvola di fondo anti riflusso con filtro a rete di protezione da installare all'inizio di una condotta di aspirazione .
					PE	Filtro gravimetrico ad antracite per l'abbattimento del particolato presente nei reflui domestici di dimensione superiore a 50 µm.
					PE	Filtro antracite gravimetrico per l'abbattimento del particolato presente nei reflui domestici di dimensione superiore a 50 µm di volume pari a 1200 litri con pompa di rilancio del refluo.
					PP	Corpi di riempimento a forma cilindrica ad alta superficie specifica utilizzabili su vasche di depurazione di tipo biologico per l'adesione e l'accrescimento della bio . La superficie specifica in m^2/m^3 è indicata nella colonna Vol. Il prezzo è da intendersi
					PE	Sifone di uscita in polietilene rotostampato con predisposizione per alloggiamento cartuccia porta filtro a coalescenza comprensivo di alloggio per tappo di chiusura superiore a baionetta Ø 600 mm e ispezione canale di uscita tramite tappo filettato.
					PE	Cartuccia realizzata con spugna in poliuretano ad alta densità specifica, avvolta in rocchetto in PE filettato alla base per inserimento su sifone di usciata, predisposta per alloggiamento otturatore a galleggiante.