STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Valvole manuali

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 268, 269.

VALVOLE

cod. gruppo	descrizione gruppo	articolo		caratteristiche dimensionali								
		icona	codice	Vol.	Lu	La	h	Ø DN	he	hu	Ø in/out	tappi ispezione
				litri		mm		mm		mm		Ø
VAL SP	Valvola a sfera in polipropilene	PP	**VAL Y 012 SP**					½"			½"	
			VAL Y 034 SP					¾"			¾"	
			VAL Y 100 SP					1"			1"	
			VAL Y 114 SP					1.¼"			1.¼"	
			VAL Y 112 SP					1.½"			1.½"	
			VAL Y 200 SP					2"			2"	
VAL SO	Valvola a sfera in ottone	OTT	**VAL Y 012 SO**					½"			½"	
			VAL Y 034 SO					¾"			¾"	
			VAL Y 100 SO					1"			1"	
			VAL Y 114 SO					1.¼"			1.¼"	
			VAL Y 112 SO					1.½"			1.½"	
			VAL Y 200 SO					2"			2"	
VAL SX	Valvola a sfera INOX	INOX	**VAL Y 012 SX**					½"			½"	
			VAL Y 034 SX					¾"			¾"	
			VAL Y 100 SX					1"			1"	
			VAL Y 114 SX					1.¼"			1.¼"	
			VAL Y 112 SX					1.½"			1.½"	
			VAL Y 200 SX					2"			2"	
VLC	Valvola a Clapet		**VLC Y 125**					125			125	
			VLC Y 160					160			160	
			VLC Y 200					200			200	
			VLC Y 250					250			250	
			VLC Y 315					315			315	
VAL	Valvola a galleggiante		**VAL A 34**					¾"			¾"	
			VAL A 50					2"			2"	
SAR	Valvola a Saracinesca in ghisa		**SAR Y GHI DN50**					50			50	
			SAR Y GHI DN65					65			65	
			SAR Y GHI DN80					80			80	
			SAR Y GHI DN100					100			100	
			SAR Y GHI DN150					150			150	

caratteristiche idrauliche ed elettromeccaniche					materiali	descrizione	
portata	prevalenza	press. max	tensione	potenza			
l/min.	m.c.a.	bar	Volt	kW			
					PP	Rubinetto con manopola e corpo in polipropilene con chiusura a sfera a passaggio totale. Attacchi filettati femmina.	
					Ottone	Valvola a sfera per alta pressione in ottone. Attacchi filettati femmina.	
					INOX	Valvola a sfera per alta pressione in acciaio inox. Atacchi filettati femmina.	
					INOX EPDM	Valvola a clapet da inserire su tubo in PVC composta da telaio ed asta inox e galleggiante in plastica per chiusura alimentazione vasca di prima pioggia	
					PP	Valvola a galleggiante di chiusura alimentazione acquedotto in polipropilene.	
					PE OTTONE	Valvola galleggiante di chiusura alimentazione idrica da acquedotto con doppia palla.	
					Ghisa Sferoidale	Valvola a saracinesca a corpo piatto in ghisa flangiata completa di volantino in ghisa	